

## ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY

# SP-4003 R

Skuteczny i solidny sygnalizator jest jednym z kluczowych komponentów systemu alarmowego. W ofercie firmy Satel znaleźć można kilkanaście modeli pozwalających łatwiej dopasować urządzenie do określonych wymagań.

Wszystkie sygnalizatory łączą wspólne cechy: wysoka jakość użytych materiałów i zaawansowana technologia, które gwarantują ich niezawodność.

### WŁAŚCIWOŚCI

- sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
- sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
- wewnętrzna osłona metalowa
- zabezpieczenie sabotażowe przed:
  - oderwaniem od podłoża
  - otwarciem
- dostępny również w kolorze niebieskim (**SP-4003 BL**)  
i pomarańczowym (**SP-4003 O**)



### DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie zasilania ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Średni pobór prądu w czasie sygnalizacji akustycznej	200 mA
Średni pobór prądu w czasie sygnalizacji optycznej	250 mA
Natężenie dźwięku (z odległości 1 m)	do 120 dB
Wymiary obudowy (mm)	148 x 254 x 64
Masa	894 g
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	III
Zakres temperatur pracy	-35°C...+55°C