



VOSAU10

## 1 kanałowy aktywny odbiornik wideo



- Aktywny 1 kanałowy odbiornik sygnału wizji po skrętce
- Estetyczne wykonanie
- Złącza BNC /zaciski śrubowe
- Zasięg transmisji do 1200m w zestawie z aktywnym nadajnikiem
- Transmisja sygnałów wideo PAL, NTSC, SECAM
- Transmisja sygnału poprzez skrętkę komputerową UTP cat5/5e
- Zasięg transmisji regulowany za pomocą przełącznika
- Zasilanie 12-40V DC /9-24V AC(50Hz)
- CE, RoHS, FCC

### Specyfikacja:

Model	VOSAU1N
Funkcja	Odbiornik
Wykonanie	Obudowa metalowa
Media	Skrętka UTP5 / Kabel Telekom.
Częstotliwość transmisji	Max. 250MHz
Złącza	1x wtyk BNC/zaciski śrubowe
Diody LED	czerwona-zasilanie, żółta- sygnał
Napięcie zasilania	12-40V DC/9-24V AC(50Hz)
Pobór prądu	<0,05 A
Ochrona przeciw przepięciowa	2kV(10/700us)
Czas pracy	>30000
Zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe	>0,1 A
Temp. Pracy	-20°C ~ 70°C
Wilgotność względna	0~95%
Wymiary dxsxd [mm]	92x61x22 bez gniazd BNC
Waga	190g
Kolor	srebrny

Dla sygnału kolorowego, zasięg maksymalny mniejszy od 20% do 30%

