



VOSAU160

16 kanałowy aktywny odbiornik wideo



- Aktywny 16 kanałowy odbiornik sygnału wizji po skrętce
- Estetyczne wykonanie
- Złącza BNC /zaciski śrubowe
- Zasięg transmisji do 1200m w zestawie z aktywnym nadajnikiem
- Transmisja sygnałów wideo PAL, NTSC, SECAM
- Transmisja sygnału poprzez skrętkę komputerową UTP cat5/5e
- Zasięg transmisji regulowany za pomocą czterech przełączników (0-600m, 150-750m, 300-900m,, 450-1050, 600-1200, >1200m)
- Zasilanie 100-240V AC, (50Hz-60Hz)
- CE, RoHS, FCC

Specyfikacja:

Model	VOSAU160
Funkcja	Odbiornik
Wykonanie	Obudowa metalowa
Media	Skrętka UTP5 / Kabel Telekom.
Częstotliwość transmisji	Od 0 do 6Mhz
Złącza	16x wtyk BNC wyjścia wideo/8 śrubowy zacisk, gniazda RJ45
Diody LED	czerwona-zasilanie, żółta- sygnał
Napięcie zasilania	100-240V AC
Pobór prądu	<0,05 A
Ochrona przeciw przepięciowa	2kV(10/700us)
MTBF(średni czas pracy)	>50000h
Zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe	TAK
Temp. Pracy	0°C ~ 70°C
Wilgotność względna	0~95%
Wymiary dxsxw [mm]	430x95x44.5
Waga	1,6 kg
Kolor	czarny

Dla sygnału kolorowego, zasięg maksymalny mniejszy od 20% do 30%

