



## VOIP3710M

Kamera IP megapikselowa  
FullHD/2M kompaktowa  
dualna



### Parametry techniczne VOIP3710M

- Zgodna ze standardem ONVIF
- Rozdzielczość maks. 2M/FullHD 1920x1080 (HD1080p)
- do 12 kl./s dla 1920x1080 (HD1080p)  
do 25 kl./s dla 1280x720 (HD720p)
- Kompresja H.264 / MJPEG
- Obsługa kart  $\mu$ SDHC (do 32GB)
- Analogowe wyjście wideo (BNC)
- Obsługa FTP, SMTP, DDNS, QoS
- Zasilanie 12 VDC lub PoE

<b>Przetwornik obrazu</b>	<b>1/2.7" CMOS, 2Mpix FullHD ze skanowaniem progresywnym</b>
<b>Czułość</b>	<b>0.2 lux dla F 1.2 (kolor), 0.02 lux dla F1.2 (cz-b)</b>
<b>Kompresja wideo</b>	<b>H.264 / MJPEG</b>
<b>Rozdzielczość</b>	<b>1920x1080 (1080p), 1280x720(720p), 1280x1024, 1024x576, 853x480, 512x288, 426x240</b>
<b>Ilość klatek</b>	<b>do 12 kl./s dla 1920x1080, do 25 kl./s dla 1280x720 i niższych</b>
<b>Ilość strumieni wideo</b>	<b>1 / 2 (w zależności od rozdzielczości)</b>
<b>Mocowanie obiektywu</b>	<b>C/CS, obsługa Auto-Iris</b>
<b>Funkcja Dzień/Noc</b>	<b>mechaniczny filtr podczerwieni</b>
<b>Balans bieli</b>	<b>AWB / ATW / Ręcznie</b>
<b>Funkcje obrazu</b>	<b>obrót, odwrócenie w pionie i poziomie, jasność, kontrast, nasycenie, barwa, wyświetlanie na obrazie: tekst, data, czas, strefy prywatności</b>
<b>Migawka</b>	<b>1~ 1/10000 sek.</b>
<b>Audio</b>	<b>dwustronna komunikacja audio, wejście/wyjście audio, kompresja G.711/G.726, u-law, a-law</b>

<b>Zabezpieczenie</b>	hasła użytkowników, HTTPS, filtr adresów IP, IEEE 802.1X/EAP-TLS
<b>Kompatybilność</b>	Zgodność z protokołem ONVIF
<b>Zapis lokalny</b>	Obsługa kart $\mu$ SD/ $\mu$ SDHC (do 32 GB)
<b>Wejścia alarmowe Wyjścia alarmowe</b>	1 (5V 10k $\Omega$ pull up) 1 (Optoprzełącznik 300VDC/AC)
<b>Zasilanie</b>	12 VDC / 1A lub PoE (IEEE 802.3af), klasa 3
<b>Wspierane protokoły sieciowe</b>	IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, http/HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, QoS, DynDNS, SNMP, IEEE 802.1X
<b>Obsługiwane przeglądarki sieciowe</b>	Internet Explorer (6.0+), Chrome, Firefox, Safari
<b>Temperatura otoczenia</b>	0°C ~ +50°C
<b>Wilgotność względna</b>	10% ~90% RH
<b>Wymiary</b>	125 x 82 x 52 mm
<b>Waga</b>	0,4 kg