



VOIP3720M

Kamera IP megapikselowa
2M FullHD Real-Time
kompaktowa dualna



Parametry techniczne VOIP3720M

- Zgodna ze standardem ONVIF
- Rozdzielczość maks. 2M/FullHD 1920x1080 (HD1080p)
- do 25 kl/s dla 1920x1080 (HD1080p)
- Kompresja H.264 / MJPEG
- Obsługa kart μ SDHC (do 32GB)
- Analogowe wyjście wideo (BNC)
- Obsługa FTP, SMTP, DDNS, QoS
- Zasilanie 12 VDC lub PoE

Przetwornik obrazu	1/2.7" CMOS, 2Mpix FullHD ze skanowaniem progresywnym
Czułość	0.2 lux dla F 1.2 (kolor), 0.02 lux dla F1.2 (cz-b)
Kompresja wideo	H.264 / MJPEG
Rozdzielczość	1920x1080 (1080p), 1280x720(720p), 1280x1024, 1024x576, 853x480, 512x288, 426x240
Ilość klatek	do 25 kl./s dla 1920x1080
Ilość strumieni wideo	1 / 2 (w zależności od rozdzielczości)
Mocowanie obiektywu	C/CS, obsługa Auto-Iris
Funkcja Dzień/Noc	mechaniczny filtr podczerwieni
Balans bieli	AWB / ATW / Ręcznie
Funkcje obrazu	obrót, odwrócenie w pionie i poziomie, jasność, kontrast, nasycenie, barwa, wyświetlanie na obrazie: tekst, data, czas, strefy prywatności
Migawka	1~ 1/10000 sek.
Audio	dwustronna komunikacja audio, wejście/wyjście audio, kompresja G.711/G.726, u-law, a-law

Zabezpieczenie	hasła użytkowników, HTTPS, filtr adresów IP, IEEE 802.1X/EAP-TLS
Kompatybilność	Zgodność z protokołem ONVIF
Zapis lokalny	Obsługa kart μ SD/ μ SDHC (do 32 GB)
Wejścia alarmowe Wyjścia alarmowe	1 (5V 10k Ω pull up) 1 (Optoprzełącznik 300VDC/AC)
Zasilanie	12 VDC / 1A lub PoE (IEEE 802.3af), klasa 3
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, http/HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, QoS, DynDNS, SNMP, IEEE 802.1X
Obsługiwane przeglądarki sieciowe	Internet Explorer (6.0+), Chrome, Firefox, Safari
Temperatura otoczenia	0°C ~ +50°C
Wilgotność względna	10% ~90% RH
Wymiary	125 x 82 x 52 mm
Waga	0,4 kg