



F3101

Kamera megapikselowa
kompaktowa wewnętrzna
z wbudowanym czytnikiem
kart SD / SDHC



Parametry techniczne F3101

- Kamera megapikselowa do zastosowań wewnętrznych
- Zgodna z ONVIF
- Rozdzielczość do 1280x1024
- do 15 kl./s dla 1280x1024,
do 30 kl./s dla 640x480
- Kompresja
H.264 / MPEG4 / MJPEG
- Dwa strumienie wideo
- Obsługa kart SD/SDHC
(max. do 32 GB)
- Obsługa IE, Firefox, Safari,
iPhone, MSN, 2.5G / 3GPP
- Obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP,
DDNS, NTP, RTSP
- Oprogramowanie rejestrujące
16 kanałów w zestawie

Przetwornik obrazu	1/4" CMOS, 1.3Mpix ze skanowaniem progresywnym
Obiektyw	f = 4,2 mm, F1.8
Czułość	0,5 Lux
Kompresja wideo	MJPEG / MPEG4 / H.264
Rozdzielczość	1280 x 1024, 1280 x 720 (HD720p), 640 x 480, 320 x 240
Ilość klatek	do 15 kl/s dla 1280x1024 do 30 kl/s dla 640x480
Ilość strumieni	2 (MPEG4 + H.264/MJPEG/3GPP)
Funkcje obrazu	obrót, odwrócenie w pionie i poziomie, jasność, kontrast, nasycenie, barwa, wyświetlanie na obrazie: tekst, data, czas, strefa prywatności
Migawka	1/4~ 1/17780 sek.
Audio	dwustronna komunikacja audio, wbudowany mikrofon, wyjście audio kompresja G.711, u-law, a-law, AMR

Obsługa MSN	MSN wersja 7.5, 8.0, 8.5, 9.0
Zabezpieczenie	hasła użytkowników, HTTPS,
Ilość jednoczesnych połączeń	10 jednoczesnych połączeń (unicast) bez ograniczeń (multicast)
Zdarzenia alarmowe	detekcja ruchu, harmonogram, detekcja audio
Reakcja na alarm	zapis na dysk sieciowy (SMB), zapis na kartę SD, wysłanie wiadomości email (SMTP), wysyłanie plików na serwer FTP, powiadomienie na serwer HTTP
Złącza	RJ-45 (Ethernet 10/100 Base-T), gniazdo zasilania (12 VDC), przycisk Reset (ustawienia fabryczne), gniazdo czytnika kart SD / SDHC, gniazdo Jack 3.5 mm (wyjście audio)
Zasilanie	12 VDC, 1A (zasilacz w zestawie)
Temperatura otoczenia	0°C ~ +50°C
Dołączone oprogramowanie	<i>Intelligent IP Installer</i> (wyszukanie urządzenia, konfiguracja), <i>IP Surveillance Software</i> (rejestracja do 16 kamer IP)
Min. wymagania dla komputera klienckiego (przeglądarka www)	Pentium 4 2.8 GHz (lub odpowiednik) karta graficzna min. 256MB, 1 GB pamięci RAM Windows 2000/2003/XP/Vista Mac OS Leopard 10.5 (Safari)
Protokoły sieciowe	Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP
Akcesoria w zestawie	uchwyt montażowy, zasilacz 12 VDC
Wymiary	99 x 63 x 30 mm
Waga	0,117 kg (bez zasilacza)