



VODN 4530

Kamera dualna
szybkoobrotowa
zewnętrzna



- Kamera dualna dzień/noc z mechanicznym filtrem podczerwieni
- Zoom optyczny 30x, Zoom cyfrowy 12x
- Funkcja Elektronicznej Stabilizacji Obrazu,
- Duża szybkość i wysoka dokładność pozycjonowania – 0,4~540%^s
- Zastosowanie zewnętrzne montaż ścienny IP65
- Wysoka rozdzielczość do 540 TVL
- Łatwy montaż – dostępne uchwyty ścienne z puszką montażową
- Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi
- Wejścia / wyjścia alarmowe
- Strefy prywatności
- 220 Presetów ,
- Programowalne harmonogramy dla funkcji automatyki
- Funkcja zamrażania obrazu, Auto Flip, Auto Parking, Power up Action,
- Dostępne jako opcja klosze przyciemniane i lustrzane

Parametry techniczne VODN4530

Kamera	Przetwornik	1/4" CCD SONY Super HAD	
	Rozdzielczość	540 TVL (kolor)	
	Stosunek S/N	> 50dB	
	Zoom	Optyczny x30 / cyfrowy x12	
	Obiektyw	3,4-102mm/F1.4-4.2	
	Min. czułość	0,5Lux/F1.6 (tryb kolorowy), 0.01Lux/F1.6 (tryb B/W) - włączony Slow Shutter	
	Dzień & Noc	Mechaniczny filtr podczerwieni	
	Ostrość	Auto / Ręczna	
	Balans Bieli	ABW / Ręczny	
BLC	Wł / Wył		
Pan/Tilt	Zakres obrotu	W pionie	360°
		W poziomie	0-95°; 180 Auto Flip On
	Prędkość Pan/Tilt	W presece	Do 540% ^s
		Ręcznie	0,4~160% ^s
	Preset	220	
	Trasy	4 (do 1500 poleceń lub 5 min)	
	Skany	4 (z możliwością ustalenia prędkości)	
Tury	4 do 32 presetów każda		
Inne funkcje	Funkcja harmonogramu dla automatyki, automatycznego wykrywania prędkości i protokołu sterującego, Elektroniczna Stabilizacja Obrazu		
Cechy Główne	Komunikacja	RS485;	
	Protokół	PELCO P,D, LILIN ERNITEC itp.	
	Wej/Wyj Alarmowe	7 wej / 2 wyj	
	Strefy prywatności	4 strefy	
	OSD	Multilanguage z dostępnym j.polskim	
	Zasilanie	24 VAC / 50W	
	Wymiary	ø232mm x 205mm(h) bez uchwyty	
	Waga	5 kg	
Temperatura Pracy.	-20°C do 45°C		

Dostępny jako opcja uchwyt ścienny z puszką

