



VODN 4535

Kamera dualna
szybkoobrotowa
zewnętrzna



- Kamera dualna dzień/noc z mechanicznym filtrem podczerwieni
- Zoom optyczny 35x, Zoom cyfrowy 12x
- Funkcja Elektronicznej Stabilizacji Obrazu,
- Funkcja WDR – poszerzonej dynamiki
- Duża szybkość i wysoka dokładność pozycjonowania – 0,4~540°/s
- Zastosowanie zewnętrzne montaż ścienny IP65
- Wysoka rozdzielczość do 540 TVL
- Łatwy montaż – dostępne uchwyty ścienne z puszką montażową
- Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi
- Wejścia / wyjścia alarmowe
- Strefy prywatności
- 220 Presetów ,
- Programowalne harmonogramy dla funkcji automatyki
- Funkcja zamrażania obrazu, Auto Flip, Auto Parking, Power up Action,
- Dostępne jako opcja klosze przyciemniane i lustrzane

Parametry techniczne VODN4535

Kamera	Przetwornik	1/4" CCD SONY Super HAD		
	Rozdzielczość	540 TVL (kolor)		
	Stosunek S/N	> 50dB		
	Zoom	Optyczny x35 / cyfrowy x12		
	Obiektyw	3,4-119mm/F1.4-4.2		
	Min. czułość	0,5Lux/F1.6 (tryb kolorowy), 0.01Lux/F1.6 (tryb B/W) - włączony Slow Shutter		
	Dzień & Noc	Mechaniczny filtr podczerwieni		
	Ostrość	Auto / Ręczna		
	Balans Bieli	ABW / Ręczny		
BLC	Wł / Wył / WDR			
Pan/Tilt	Zakres obrotu	W pionie	360°	
		W poziomie	0-95°; 180 Auto Flip On	
	Prędkość Pan/Tilt	W presece	Do 540°/s	
		Ręcznie	0,4~160°/s	
	Preset	220		
	Trasy	4 (do 1500 poleceń lub 5 min)		
	Skany	4 (z możliwością ustalenia prędkości)		
	Tury	4 do 32 presetów każda		
Inne funkcje	Funkcja harmonogramu dla automatyki, Elektroniczna Stabilizacja Obrazu, Poszerzona dynamika obrazu WDR			
Cechy Główne	Komunikacja	RS485;		
	Protokół	PELCO P,D, LILIN ERNITEC itp.		
	Wej/Wyj Alarmowe	7 wej / 2 wyj		
	Strefy prywatności	4 strefy		
	OSD	Multilanguage z dostępnym j.polskim		
	Zasilanie	24 VAC / 50W		
	Wymiary	ø232mm x 205mm(h) bez uchwytu		
	Waga	5 kg		
Temperatura Pracy.	-20°C do 45°C			

Dostępny jako opcja uchwyt ścienny z puszką

