

optiVa**VOCC4149**

Kamera obrotowa
wewnętrzna z elektroniczną
funkcją dualną Color Cut



- Kamera kolorowa z elektroniczną funkcją dualną Color Cut
- Układ DSP Sony Effio E
- Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi obsługiwane z joysticka na płycie kamery
- Funkcje **AGC**, BLC, HLC
- Funkcja ATR poprawiająca widoczność detali w kontrastowych scenach,
- Zoom optyczny x2,5
- Obiektyw zmienno ogniskowy 4-9mm z funkcją EASY FOCUS
- Zastosowanie wewnętrzne montaż sufitowy,
- Strefy prywatności
- 128 Presetów własnych,
- Zasilanie 12 VDC / 150mA

Parametry techniczne VOCC4149

| | | | |
|--------------------|--------------------|--|------------|
| Kamera | Przetwornik | Sony 1/3" 960H EXview HAD CCD II DSP EFFIO E | |
| | Rozdzielczość | 650 TVL kolor / 700 TVL B/W | |
| | Stosunek S/N | > 52dB | |
| | Zoom | Optyczny x2,5 | |
| | Obiektyw | F1.8, f=4 ~ 9mm | |
| | Min. czułość | 0.1 Lux (Kolor) | |
| | Dzień & Noc | Auto / Day / Night Funkcja Color Cut | |
| | Ostrość | Automatyczna | |
| | Balans Bieli | Auto / Manual (Regulacja Red, Blue Gain) | |
| Kompensacja tła | ATR / BLC / HLC | | |
| Pan/Tilt | Zakres obrotu | W pionie | 360° |
| | | W poziomie | 90° |
| | Prędkość Pan/Tilt | W presece | Do 30°/sec |
| | | Ręcznie | Do 30°/sec |
| Cechy Główne | Preset | 128 | |
| | Komunikacja | RS485; 2400/4800/9600bps | |
| | Protokół | PELCO P,D, | |
| | Strefy prywatności | 4 strefy | |
| | OSD | Tak w j angielskim (na płycie kamery) | |
| | Zasilanie | 12 VDC / 150mA | |
| | Wymiary wys x śr | 125 x 135mm | |
| | Waga | 0,7kg | |
| Temperatura Pracy. | 0°C do 45°C | | |

