



## F7210

Kamera 2Mpix / FullHD  
dualna, kompaktowa  
z obsługą kart SD/SDHC



### Parametry techniczne F7210

- Kamera megapikselowa dualna kompaktowa
- Zgodna z ONVIF
- Rozdzielczość do 1920x1080
- do 30 kl./s dla 1920x1080,
- Kompresja H.264 / MPEG4 / MJPEG
- Do 10 profili wideo
- WDR
- Obsługa kart uSD/SDHC (max. do 32 GB)
- Obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, Android
- Obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
- Oprogramowanie rejestrujące 32 kanały w zestawie
- Opcja Wifi (moduł USB)
- Zasilanie 12 VDC lub PoE

<b>Przetwornik obrazu</b>	<b>1/2.7" CMOS, 2Mpix / FullHD ze skanowaniem progresywnym</b>
<b>Mocowanie obiektywu</b>	<b>mocowanie typu CS, obsługa Auto-Iris DC</b>
<b>Czułość</b>	<b>0.08 Lux/F1.2 (kolor) 0.001 Lux/F1.2 (cz/b)</b>
<b>Funkcja dzień / noc</b>	<b>Mechaniczny filtr podczerwieni</b>
<b>Kompresja wideo</b>	<b>MJPEG / MPEG4 / H.264</b>
<b>Rozdzielczość</b>	<b>1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p), 1280x1024, 1280x960, 1024x768, 640x480, 320x240, 160x120</b>
<b>Ilość klatek</b>	<b>do 30 kl/s dla 1080p</b>
<b>Ilość strumieni</b>	<b>do 10 profili wideo</b>
<b>Funkcje obrazu</b>	<b>obrót, odwrócenie w pionie i poziomie, jasność, kontrast, nasycenie, barwa, wyswietlanie na obrazie: tekst, data, czas, strefa prywatności</b>
<b>Migawka</b>	<b>1/2~ 1/10000 sek.</b>
<b>Audio</b>	<b>dwustronna komunikacja audio, wbudowany mikrofon, wyjście audio kompresja G.711, u-law, a-law, AMR</b>

Zabezpieczenie	hasła użytkowników, HTTPS, filtr adresów IP
wejścia alarmowe	2 (5V / 12 V DC)
wyjścia alarmowe	2 (max. 30W)
Ilość połączeń jednoczesnych	10 jednoczesnych połączeń (unicast) bez ograniczeń (multicast)
Zdarzenia alarmowe	wejście alarmowe, detekcja ruchu, harmonogram, detekcja audio
Reakcja na alarm	zapis na dysk sieciowy (SMB/NFS), zapis na kartę SD, wysłanie wiadomości email (SMTP), wysyłanie plików na serwer FTP, powiadomienie na serwer HTTP aktywacja wyjścia alarmowego
Złącza	RJ-45 (Ethernet 10/100 Base-T), RCA (wyjście analogowe wideo), złącze blokowe RS-422/RS-485, gniazdo czytnika kart uSD/SDHC, złącze blokowe zasilania (12VDC), przycisk Reset (ustawienia fabryczne), gniazdo Jack 3.5 mm (wejście audio) gniazdo Jack 3.5 mm (wyjście audio) złącze blokowe (we / wy alarmowe) gniazdo USB (opcjonalny moduł wifi)
Zasilanie	12 VDC, 1A (zasilacz w zestawie) lub PoE (IEEE 802.3af)
Temperatura pracy	-10°C ~ +50°C
Dołączone oprogramowanie	<i>Intelligent IP Installer</i> (wyszukanie urządzenia, konfiguracja), <i>CamGraba32 Surveillance Software</i> (rejestracja do 32 kamer IP)
Min. wymagania dla komputera klienckiego (przeglądarka www)	Pentium 4 2.8 GHz (lub odpowiednik) karta graficzna min. 256MB, 2 GB pamięci RAM Windows 2000/2003/XP/Vista/7 Mac OS Leopard 10.5 (Safari)
Protokoły sieciowe	Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP
Akcesoria w zestawie	uchwyt montażowy, przejściówka RCA - > BNC, złącza blokowe, zasilacz 12 VDC
Wymiary	115 x 64 x 56 mm
Waga	0,317 kg (bez zasilacza)