



F3206

Kamera 2Mpix / FullHD
bezprzewodowa, wewnętrzna
z wbudowanym czytnikiem
kart SD / SDHC



Parametry techniczne F3206

- Kamera megapikselowa do zastosowań wewnętrznych
- Zgodna z ONVIF
- Wifi (IEEE 802.11b/g/n)
- Rozdzielczość do 1920x1080
- do 30 kl./s dla 1920x1080,
- Kompresja H.264 / MPEG4 / MJPEG
- Do 10 profili wideo
- WDR
- Obsługa kart uSD/SDHC (max. do 32 GB)
- Obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, Android
- Obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
- Oprogramowanie rejestrujące 32 kanały w zestawie

Przetwornik obrazu	1/2.7" CMOS, 2Mpix / FullHD ze skanowaniem progresywnym
Obiektyw	f = 4,0 mm, F1.8
Czułość	0,5 Lux
Kompresja wideo	MJPEG / MPEG4 / H.264
Rozdzielczość	1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p), 1280x1024, 1280x960, 1024x768, 640x480, 320x240, 160x120
Ilość klatek	do 30 kl/s dla 1080p
Ilość strumieni	do 10 profili wideo
Funkcje obrazu	obrót, odwrócenie w pionie i poziomie, jasność, kontrast, nasycenie, barwa, wyświetlanie na obrazie: tekst, data, czas, strefa prywatności
Migawka	1/2~ 1/10000 sek.
Audio	dwustronna komunikacja audio, wbudowany mikrofon, wyjście audio kompresja G.711, u-law, a-law, AMR

Obsługa Wifi	WEP, WPA (PSK, AES), WPA-2 (PSK, AES), przycisk WPS
Zabezpieczenie	hasła użytkowników, HTTPS, filtr adresów IP
Ilość jednoczesnych połączeń	10 jednoczesnych połączeń (unicast) bez ograniczeń (multicast)
Zdarzenia alarmowe	detekcja ruchu, harmonogram, detekcja audio
Reakcja na alarm	zapis na dysk sieciowy (SMB), zapis na kartę SD, wysłanie wiadomości email (SMTP), wysyłanie plików na serwer FTP, powiadomienie na serwer HTTP
Złącza	RJ-45 (Ethernet 10/100 Base-T), gniazdo zasilania (12 VDC), przycisk Reset (ustawienia fabryczne), gniazdo czytnika kart uSD/SDHC, gniazdo Jack 3.5 mm (wyjście audio)
Zasilanie	12 VDC, 1A (zasilacz w zestawie)
Temperatura otoczenia	0°C ~ +40°C
Dołączone oprogramowanie	<i>Intelligent IP Installer</i> (wyszukanie urządzenia, konfiguracja), <i>CamGraba32 Surveillance Software</i> (rejestracja do 32 kamer IP)
Min. wymagania dla komputera klienckiego (przeglądarka www)	Pentium 4 2.8 GHz (lub odpowiednik) karta graficzna min. 256MB, 2 GB pamięci RAM Windows 2000/2003/XP/Vista/7 Mac OS Leopard 10.5 (Safari)
Protokoły sieciowe	Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP
Akcesoria w zestawie	uchwyt montażowy, zasilacz 12 VDC
Wymiary	99 x 63 x 30 mm
Waga	0,117 kg (bez zasilacza)