



VOML 24

**Monitor LCD do CCTV
o przekątnej ekranu 23,6"
z podświetlaniem LED**



- Energooszczędne podświetlenie LED
- Przekątna ekranu 23,6"
- Różne wejścia Video
- Wysoka rozdzielczość matrycy Full HD
- Szybki czas reakcji matrycy
- Duży kontrast
- Wysoka jasność
- Menu ekranowe
- Układ filtrów 3D poprawiający jakość obrazu
- Wbudowane głośniki
- Wbudowany Tuner Telewizyjny (analogowy)
- Opcjonalnie dostępne są uchwyty montażowe naścienne VESA 100

Parametry techniczne VOML 24

Przekątna ekranu	23,6" - 16:9
Typ pikseli	Aktywna matryca TFT, podświetlenie LED
Wejścia / wyjścia video	HDMI 1.3; VGA; RCA; USB2.0
Panel kontrolny	Przycisk menu, przełącznik kanałów, włącznik / wyłącznik
Zasilanie	100 ~ 250 V AC
Pobór mocy	45W (0,3W wyłączony)
Wymiary	570x370x45xmm (bez podstawy)
Masa	3 kg
Moc toru audio	3W
USB2.0	Tak, obsługa plików jpeg, mp3
Optymalna Rozdzielczość	Full HD 1920x1080
Ilość kolorów	16,7 milionów
Luminancja	maks. 300 cd/m ²
Poziom kontrastu	maks. 1000:1
Czas reakcji matrycy	TR/TF: 1.5ms/3.5ms
Kąt widzenia	170°/170°
Kontroler	Pilot (zasięg ok. 8m)
Zakres temperatur pracy	5°C ~ 40°C
Zakres wilgotności pracy	10 ~ 85%