



F1100 / F1105

Ekonomiczna kamera IP
1Mpix / HD720p wewnętrzna,
bezprzewodowa (F1105)



Parametry techniczne F1100 / F1105

- Ekonomiczna kamera IP HD do zastosowań wewnętrznych
- Wifi (IEEE 802.11b/g/n) – F1105
- Rozdzielczość do 1280x720
- do 10 kl./s dla 1280x720, do 30 kl./s dla 640x480
- Kompresja MJPEG
- Audio – wbudowany mikrofon
- Obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, Android
- Obsługa FTP, SMTP, DDNS,
- Oprogramowanie rejestrujące 32 kanały w zestawie

Przetwornik obrazu	1/4" CMOS, 1Mpix / HD720p ze skanowaniem progresywnym
Obiektyw	f = 3,7 mm, F2.4
Czułość	0,8 Lux
Kompresja wideo	MJPEG
Rozdzielczość	1280x720 (720p), 640x480, 320x240, 160x120
Ilość klatek	do 10 kl./s dla 1280x720, do 30 kl./s dla 640x480
Audio	wbudowany mikrofon, kompresja G.711 u-law,
Obsługa Wifi (tylko F1105)	WEP, WPA (PSK, AES), WPA-2 (PSK, AES), przycisk WPS
Ilość połączeń	5 jednoczesnych połączeń
Dołączone oprogramowanie	<i>Intelligent IP Installer</i> (wyszukiwanie urządzenia, konfiguracja), <i>CamGraba32 Surveillance Software</i> (rejestracja do 32 kamer IP)

Komputer kliencki (przeglądarka www)	Pentium 4 2.8 GHz (lub odpowiednik) karta graficzna min. 256MB, 2 GB pamięci RAM Windows 2000/2003/XP/Vista/7 Mac OS Leopard 10.5 (Safari)
Akcesoria w zestawie	uchwyt montażowy, zasilacz 5 VDC
Złącza	RJ-45 (Ethernet 10/100 Base-T), gniazdo zasilania (5 VDC),
Zasilanie	5 VDC, 1A (zasilacz w zestawie)
Temperatura otoczenia	0°C ~ +40°C
Wymiary	77 x 63 x 30 mm
Waga	0,071 kg (bez zasilacza)