



B5111

Kamera typu bullet
1Mpix / HD720p
zewnętrzna z promiennikiem IR



Parametry techniczne B5111

- Kamera megapikselowa typu bullet, dualna
- Oświetlacz IR 3 diody LED dużej mocy – zasięg do 15m z regulacją jasności świecenia
- Zgodna z ONVIF
- Rozdzielczość do 1280x720
- do 30 kl./s dla 1280x720,
- Kompresja H.264 / MPEG4 / MJPEG
- Do 4 profili wideo
- WDR
- Obsługa kart uSD/SDHC (max. do 32 GB)
- Obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, Android
- Obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
- Oprogramowanie rejestrujące 32 kanały w zestawie
- Obudowa wandaloodporna IP66
- Zasilanie 12 VDC lub PoE

Przetwornik obrazu	1/4" CMOS, 1Mpix / HD720p ze skanowaniem progresywnym
Obiektyw	f=4.0mm/F1.8, poziomy kąt widzenia 53°
Czułość	0.2 Lux/F1.8 (kolor) 0.01 Lux/F1.8 (cz/b)
Funkcja dzień / noc	Mechaniczny filtr podczerwieni
Kompresja wideo	MJPEG / MPEG4 / H.264
Rozdzielczość	1280x800, 1280x720 (720p), 640x480, 320x240, 160x120
Ilość klatek	do 30 kl/s dla 720p
Ilość strumieni	do 4 profili wideo
Funkcje obrazu	obrót, odwrócenie w pionie i poziomie, jasność, kontrast, nasycenie, barwa, wyświetlanie na obrazie: tekst, data, czas, strefa prywatności
Migawka	1/2~ 1/10000 sek.

Zabezpieczenie	hasła użytkowników, HTTPS, filtr adresów IP
Ilość połączeń jednoczesnych	10 jednoczesnych połączeń (unicast) bez ograniczeń (multicast)
Zdarzenia alarmowe	detekcja ruchu, harmonogram
Reakcja na alarm	zapis na dysk sieciowy (SMB/NFS), zapis na kartę SD, wysłanie wiadomości email (SMTP), wysyłanie plików na serwer FTP, powiadomienie na serwer HTTP
Złącza	RJ-45 (Ethernet 10/100 Base-T), BNC (wyjście analogowe wideo), gniazdo czytnika kart uSD/SDHC, złącze blokowe zasilania (12VDC), przycisk Reset (ustawienia fabryczne),
Zasilanie	12 VDC, 1A (zasilacz w zestawie) lub PoE (IEEE 802.3af)
Temperatura pracy	-25°C ~ +50°C
Dołączone oprogramowanie	<i>Intelligent IP Installer</i> (wyszukiwanie urządzenia, konfiguracja), <i>CamGraba32 Surveillance Software</i> (rejestracja do 32 kamer IP)
Min. wymagania dla komputera klienckiego (przeglądarka www)	Pentium 4 2.8 GHz (lub odpowiednik) karta graficzna min. 256MB, 2 GB pamięci RAM Windows 2000/2003/XP/Vista/7 Mac OS Leopard 10.5 (Safari)
Protokoły sieciowe	Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP
Akcesoria w zestawie	zasilacz 12 VDC
Wymiary	69 (Φ) x 270 mm
Waga	0,9 kg (bez zasilacza)