



## D3200

Miniaturowa kamera kopułkowa  
wewnętrzna 2Mpix / FullHD



### Parametry techniczne D3200

- Kamera megapikselowa kopułkowa
- Zgodna z ONVIF
- Rozdzielczość do 1920x1080
- do 30 kl./s dla 1920x1080,
- Kompresja H.264 / MPEG4 / MJPEG
- Do 4 profili wideo
- WDR
- Obsługa kart uSD/SDHC (max. do 32 GB)
- Obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, Android
- Obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
- Oprogramowanie rejestrujące 32 kanały w zestawie
- Zasilanie PoE

<b>Przetwornik obrazu</b>	<b>1/2.7" CMOS, 2Mpix / FullHD ze skanowaniem progresywnym</b>
<b>Obiektyw</b>	<b>f=4.0mm/F1.8, poziomy kąt widzenia 77°</b>
<b>Czułość</b>	<b>0.2 Lux/F2.0</b>
<b>Kompresja wideo</b>	<b>MJPEG / MPEG4 / H.264</b>
<b>Rozdzielczość</b>	<b>1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p), 640x480, 320x240, 160x120</b>
<b>Ilość klatek</b>	<b>do 30 kl/s dla 1080p</b>
<b>Ilość strumieni</b>	<b>do 4 profili wideo</b>
<b>Funkcje obrazu</b>	<b>obrót, odwrócenie w pionie i poziomie, jasność, kontrast, nasycenie, barwa, wyświetlanie na obrazie: tekst, data, czas, strefa prywatności</b>
<b>Migawka</b>	<b>1/2~ 1/10000 sek.</b>
<b>Audio</b>	<b>dwustronne (G.711 μ law, a law, AMR)</b>

Zabezpieczenie	hasła użytkowników, HTTPS, filtr adresów IP
wejścia alarmowe	1 (5V / 12 V DC)
wyjścia alarmowe	1 (max. 30W)
Ilość połączeń jednoczesnych	10 jednoczesnych połączeń (unicast) bez ograniczeń (multicast)
Zdarzenia alarmowe	wejście alarmowe, detekcja ruchu, detekcja audio, harmonogram
Reakcja na alarm	zapis na dysk sieciowy (SMB/NFS), zapis na kartę SD, wysłanie wiadomości email (SMTP), wysyłanie plików na serwer FTP, powiadomienie na serwer HTTP aktywacja wyjścia alarmowego
Złącza	RJ-45 (Ethernet 10/100 Base-T), gniazdo czytnika kart uSD/SDHC, przycisk Reset (ustawienia fabryczne), złącze blokowe (audio, we / wy alarmowe)
Zasilanie	PoE (IEEE 802.3af) Klasa 1
Temperatura pracy	0°C ~ +50°C
Dołączone oprogramowanie	<i>Intelligent IP Installer</i> (wyszukanie urządzenia, konfiguracja), <i>CamGraba32 Surveillance Software</i> (rejestracja do 32 kamer IP)
Min. wymagania dla komputera klienckiego (przeglądarka www)	Pentium 4 2.8 GHz (lub odpowiednik) karta graficzna min. 256MB, 2 GB pamięci RAM Windows 2000/2003/XP/Vista/7 Mac OS Leopard 10.5 (Safari)
Protokoły sieciowe	Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP
Akcesoria w zestawie	narzędzie do ustawiania ostrości
Wymiary	99 (Φ) x 60,6 mm
Waga	0,285 kg