

## DS-2AF1-518

Kamera dualna  
szybkoobrotowa  
zewnętrzna



- Kamera dualna dzień/noc z mechanicznym filtrem podczerwieni
- Moduł kamerowy SONY
- Zoom optyczny 36x, Zoom cyfrowy 16x
- Funkcja WDR – poszerzonej dynamiki
- Duża szybkość i wysoka dokładność pozycjonowania od 0,1 do 540°/s; dokładność - 0,1°
- Zastosowanie zewnętrzne obudowa IP66
- Wysoka rozdzielczość do 570 TVL w trybie czarno-białym
- Łatwy montaż Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi
- Terminarz automatyki
- Zabezpieczenie hasłem
- Czujnik temperatury (wew i zewn)
- Obsługa kodu Manchester (komunikaty o błędach)
- Wejścia / wyjścia alarmowe
- Strefy prywatności
- 256 Presetów
- 8 Tur (do 32 presetów każdy)
- 4 Trasy (do 10min każdy)
- Funkcja zamrażania obrazu, Auto Flip, Auto Parking, Power up Action,

### Parametry techniczne DS-2AF1-518

|                    |   |  |                            |
|--------------------|---|--|----------------------------|
| Kamera             | Przetwornik   | 1/4" CCD SONY Double Scan  |                            |
|                    | Rozdzielczość   | 540 TVL (kolor) / 570 TVL (b/w)  |                            |
|                    | Stosunek S/N  | > 50dB   |                            |
|                    | Zoom  | Optyczny x36 / cyfrowy x12   |                            |
|                    | Obiektyw  | 3,5-105mm/F1.4-3,7   |                            |
|                    | Min. czułość  | 0,2Lux/F1.4 (tryb kolorowy), 0.02Lux/F1.4 (tryb B/W) - włączony Slow Shutter |                            |
|                    | Dzień & Noc   | Mechaniczny filtr podczerwieni   |                            |
|                    | Ostrość   | Auto / Ręczna  |                            |
|                    | Balans Bieli  | ABW / Ręczny   |                            |
| BLC                | Wł / Wył / WDR  |  |                            |
| Pan/Tilt           | Zakres obrotu   | W pionie   | 360° bez punktu krańcowego |
|                    |   | W poziomie   | 0-95°; 180 Auto Flip On    |
|                    | Prędkość Pan/Tilt   | W presece  | Do 540°/s                  |
|                    |   | Ręcznie  | 0,4~300°/s                 |
|                    | Preset  | 256  |                            |
|                    | Trasy, paternity  | 4 (do 10 min)  |                            |
|                    | Skany   | 4 (z możliwością ustalenia prędkości)  |                            |
| Tury               | 8 do 32 presetów każda  |  |                            |
| Inne funkcje       | Elektroniczna Stabilizacja Obrazu, Poszerzona dynamika obrazu WDR |  |                            |
| Cechy Główne       | Komunikacja   | RS485;   |                            |
|                    | Protokół  | Hikvision, PELCO P,D, auto   |                            |
|                    | Wej/Wyj Alarmowe  | 7 wej / 2 wyj  |                            |
|                    | Strefy prywatności  | 4 strefy   |                            |
|                    | OSD   | Tak  |                            |
|                    | Zasilanie   | 24 VAC / 45W (włączona grzałka)  |                            |
|                    | Wymiary   | ø220mm x 299mm(h) bez uchwyty  |                            |
|                    | Waga  | 5 kg   |                            |
| Temperatura Pracy. | -30°C do 65°C   |  |                            |

Opcja:  
uchwyt ścienny

DS1614ZJ

