

HIKVISION

DS-2CC52A1P-VP

Zewnętrzna wandaloodporna kamera dzień/noc



- Kamera dualna Wysokiej rozdzielczości do 700TVL
- Nowy układ **DSP SONY EFFIO E**
- Elektroniczna funkcja dualna Color Cut
- Menu ekranowe OSD
- Funkcja: menu ekranowe, **AGC**, DNR, BLC, HLC, Lustró
- Funkcja ATR poprawiająca widoczność detali w kontrastowych scenach,
- Czułość kamery do 0,0014LUX
- Zmiennooogniskowy obiektyw 2,8 - 12mm
- Obudowa wewnętrzna z uchwytem kamery typu 3D
- Kamery w wersji zasilania 12VDC

Parametry techniczne DS-2CC52A1P-VP

| | |
|----------------------------|---|
| System | PAL |
| Przetwornik | 1/3" SONY Effio E CCD |
| Ilość pikseli | PAL: 976 (H) x 582 (V) |
| Wyjście wideo | 1Vp-p, BNC, 75 Ohm + 1Vp-p, BNC, 75 Ohm (testowe) |
| Rozdzielczość | 650 TVL (Kolor), 700 TVL (B/W) |
| Czułość | 0.001Lux @ (F1.2,AGC ON) 0.0014Lux @ (F1.4,AGC ON) |
| Stosunek S/N | S/N > 62dB |
| Balans bieli | ATW / Ręczny |
| Obiektyw | 2.8 - 12mm @ F1.4 |
| Prześlona | DC |
| Filtr podczerwieni IR | Color Cut / półprzepuszczalny |
| Menu OSD | Angielski, Niemiecki, Francuski, Rosyjski |
| Kompensacja tła | BLC / HLC / Wył. |
| Migawka | AES / Ręczna - 1/50 s to 1/100,000 s |
| Kontrola wzmocnienia AGC | Auto / Ręczna |
| Redukcja szumów | DNR |
| Poszerzona dynamika obrazu | ATR |
| Strefy prywatności | Maks. 8 stref |
| Wideo detekcja | Wł. / Wył. |
| Tryb dzień/noc (D/N) | Auto / Kolor / B/W |
| Inne funkcje | Ostrość, Jasność, Kontrast, Nasycenie, Lustró, korekcja wadliwych pikseli |
| Zasilanie | 12VDC / maks. 2W |
| Temperatura pracy | -10 °C - 60 °C |
| Warunki pracy | Wilgotność 90% lub mniej (bez kondensacji) |
| Wymiary | Φ 136 x 101 mm |
| Waga | 800 g |

