



## VODN4612

Kamera dualna,  
szybkoobrotowa,  
zewnętrzna wersja mini



- Kamera dualna dzień/noc z mechanicznym filtrem podczerwieni
- Zoom optyczny 12x, Zoom cyfrowy 16x
- Funkcja WDR – poszerzonej dynamiki do 128x
- Duża szybkość i wysoka dokładność pozycjonowania od 0,1 do 200°/s; dokładność - 0,1°
- Zastosowanie zewnętrzne obudowa IP66
- Wysoka rozdzielczość do 600 TVL w trybie czarno-białym
- Cyfrowa redukcja szumów obrazu DNR
- Łatwy montaż
- Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi
- Czujnik temperatury (wew i zewn)
- Terminarz akcja automatycznych
- Wejścia i wyjścia alarmowe
- Strefy prywatności
- 255 Presetów
- 8 Tury (do 32 presetów każdy)
- 4 Trasy (do 10min każdy)
- Funkcja zamrażania obrazu, Auto Flip, Auto Parking, Power up Action,

### Parametry techniczne VODN4612

Kamera	Przetwornik	1/4" SONY Interline Transfer Super HAD- II CCD	
	Rozdzielczość	540 TVL (kolor) / 600 TVL (b/w)	
	Stosunek S/N	> 50dB	
	Zoom	Optyczny x12 / cyfrowy x16	
	Obiektyw	3.8-45.6mm/F1.6-2,7	
	Min. czułość	0,2Lux/F1.6 (tryb kolorowy), 0.02Lux/F1.6 (tryb B/W) -wł Slow Shutter;	
	Dzień & Noc	Mechaniczny filtr podczerwieni	
	Ostrość	Auto / Ręczna	
	Balans Bieli	ABW / Ręczny	
	BLC	Wł / Wył / WDR	
Pan/Tilt	Zakres obrotu	W pionie	360° bez punktu krańcowego
		W poziomie	0-95°; 180 Auto Flip On
	Prędkość Pan/Tilt	W presece	Do 200°/s
		Ręcznie	0,1~200°/s
	Preset	255	
	Trasy, paternity	4 (do 10 min)	
	Skany	4 (z możliwością ustalenia prędkości)	
	Tury	8 do 32 presetów każda	
	Inne funkcje	Elektroniczna Stabilizacja Obrazu, Poszerzona dynamika obrazu WDR	
	Cechy Główne	Komunikacja	RS485;
Protokół		Hikvision, PELCO P,D, auto	
Wej / wyj alarmowe		2 / 1	
Stopień ochrony		IP66	
Zabezpieczenie przepięciowe		Tak do 4kV	
Zasilanie		24 VAC / 18W (z grzałką)	
Wymiary		Φ180x239.5mm bez uchwyty	
Waga		4 kg	
Temperatura Pracy.		-30°C do 65°C	

Opcja:  
uchwyt ścienny

DS1618ZJ

