



## F3110 / F3115

Kamera typu cube dualna  
1Mpix / HD720p  
przewodowa / bezprzewodowa



### Parametry techniczne F3110 / F3115

- Kamera megapikselowa do zastosowań wewnętrznych
- Kamera dualna z mechanicznym filtrem podczerwieni
- Zgodna z ONVIF
- Wbudowana czujka PIR
- Wifi IEEE 802.11b/g/n (F3115)
- Rozdzielczość do 1280x720
- do 30 kl./s dla 1280x720,
- Kompresja H.264 / MPEG4 / MJPEG
- Do 4 profili wideo
- WDR
- Obsługa kart uSD/SDHC (max. do 32 GB)
- Obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, Android
- Obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
- Oprogramowanie rejestrujące 32 kanały w zestawie
- Zasilanie PoE (F3110) lub 5VDC

<b>Przetwornik obrazu</b>	<b>1/4" CMOS, 1Mpix / HD720p ze skanowaniem progresywnym</b>
<b>Obiektyw</b>	<b>f = 4,0 mm, F1.8</b>
<b>Czułość</b>	<b>0,2 Lux / F1.8 (kolor), 0.001 Lux (cz-b)</b>
<b>Funkcja D/N</b>	<b>Mechaniczny filtr podczerwieni</b>
<b>Oświetlacz IR</b>	<b>6 diod LED, zasięg do 10 m</b>
<b>Kompresja wideo</b>	<b>MJPEG / MPEG4 / H.264</b>
<b>Rozdzielczość</b>	<b>1280x800, 1280x720 (720p), 640x480, 320x240, 160x120</b>
<b>Ilość klatek</b>	<b>do 30 kl/s dla 720p</b>
<b>Ilość strumieni</b>	<b>do 4 profili wideo</b>
<b>Funkcje obrazu</b>	<b>obrót, odwrócenie w pionie i poziomie, jasność, kontrast, nasycenie, barwa, wyświetlanie na obrazie: tekst, data, czas, strefa prywatności</b>
<b>Migawka</b>	<b>1/2~ 1/10000 sek.</b>
<b>Audio</b>	<b>dwustronna komunikacja audio, wbudowany mikrofon i głośnik, kompresja G.711, u-law, a-law, AMR</b>

Obsługa Wifi	WEP, WPA (PSK, AES), WPA-2 (PSK, AES), przycisk WPS
Zabezpieczenie	hasła użytkowników, HTTPS, filtr adresów IP
Ilość jednoczesnych połączeń	10 jednoczesnych połączeń (unicast) bez ograniczeń (multicast)
Zdarzenia alarmowe	detekcja ruchu, harmonogram, detekcja audio
Reakcja na alarm	zapis na dysk sieciowy (SMB), zapis na kartę uSD, wysłanie wiadomości email (SMTP), wysyłanie plików na serwer FTP, powiadomienie na serwer HTTP
Złącza	RJ-45 (Ethernet 10/100 Base-T), gniazdo zasilania (5 VDC), przycisk Reset (ustawienia fabryczne), gniazdo czytnika kart uSD/SDHC, złącze blokowe (we/wy alarmowe)
Zasilanie	5VDC, 1A (zasilacz w zestawie) lub PoE IEEE 802.3af (F3102)
Temperatura otoczenia	0°C ~ +50°C
Dołączone oprogramowanie	<i>Intelligent IP Installer</i> (wyszukanie urządzenia, konfiguracja), <i>CamGraba32 Surveillance Software</i> (rejestracja do 32 kamer IP)
Min. wymagania dla komputera klienckiego (przeglądarka www)	Pentium 4 2.8 GHz (lub odpowiednik) karta graficzna min. 256MB, 2 GB pamięci RAM Windows 2000/2003/XP/Vista/7 Mac OS Leopard 10.5 (Safari)
Protokoły sieciowe	Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP
Akcesoria w zestawie	uchwyt montażowy, zasilacz 5 VDC
Wymiary	96,7 x 65,7 x 25 mm
Waga	0,117 kg (bez zasilacza)