

## VOHD 946

Kamera kopułowa HD-SDI  
1080p zewnętrzna z IR,  
z mechanicznym filtrem IR



- Kamera kopułowa HD-SDI 1080p, FullHD
- Kamera z mechanicznym filtrem IR
- Wyjście wideo HD SDI kompatybilne z SMPT274/292
- Wyjście wideo analogowe
- Zaawansowane menu Ekranowe OSD
- Wysoka rozdzielczość: 1920 x 1080p 30fps „FullHD”
- Przesył sygnału na odległość do 200 m przy kablu koncentrycznym RG6
- Funkcja poprawiająca czułość kamery SensUP
- Funkcja poprawiająca dynamikę obrazu WDR
- Wideodetekcja
- Maks. 8 stref prywatności
- Obrót obrazu (mirror)
- Cyfrowa redukcja szumów – 2DNR/3DNR
- Obiektyw megapikselowy zmienno-ogniskowy 2,8~12mm F1.6
- Zasięg promiennika IR 40m
- Obudowa zewnętrzna
- Klasa szczelności IP66

### Parametry techniczne VOHD 946

Kamera	Przetwornik	1/3" 2.4 Megapixel Sony136 WDR CMOS		
	Ilość pikseli	16:9 1944(H) x 1092(V)		
	Ilość klatek	30kl / sek		
	System Skanowania	Progresywne		
	Min. czułość	B/W	0.5Lux/F1.6, (0,0008SensUp)	
		Kolor	1Lux/F1.6, (0,002 SensUp)	
	Dzień & Noc	Auto, Kolor, B/W (Mechaniczny filtr IR)		
	Wyjście wideo	HD-SDI	1x HD- SDI SMPT 274/292	
		Analog SDI	1x BNC, 75Ω (bez WDR)	
		Rozdzielczość	Cyfrowa: 1080p 25/30fps 1100 linii TVL (1080p)	
Obiektyw	Przesył sygnału	Odległość: 200m dla High Grade RG6; 100m dla RG59		
		Zmienno-ogniskowy	3Megapixel 2,8~12mm F1.6	
Promiennik IR	Zasięg świecenia	40m		
	Ilość diod LED	45		
Funkcje OSD	Kompensacja tła	Wyłączony/BLC/WDR		
	AGC	Niski/Wysoki		
	2DNR/3DNR	Wyłączony/Włączony/AutoL,M,H/Ręczny		
	DSS SensUp	Wyłączony/Niski/Wysoki		
	Balans bieli	Auto/Normalny/Ciepły/Zimny/Ręczny		
	Elektroniczna migawka	Automatyczna (1/25s~1/25600s)		
	Elektroniczne wyostrzenie	Tak: 0~10		
	Wideodetekcja	Włączona/Wyłączona		
	Strefy prywatności	Maks. 8 stref		
Parametry	Wymiary	120mmx98mm		
	Waga	800 g		
	Klasa szczelności	IP66		
	Temperatura Pracy.	-20°C ~ 50°C		
	Temperatura przechowywania	-30°C ~ 70°C		
	Zasilanie	12VDC/7W		

