

ZZVOSPU1

1 kanałowy pasywny nadajnik/odbiornik wideo



- Pasywny 1 kanałowy nadajnik/odbiornik sygnału wizji po skrętce
- Estetyczne wykonanie
- Złącza BNC /zaciski śrubowe
- Zasięg transmisji do 300m w zestawie z pasywnym nadajnikiem/odbiornikiem
- Zasięg transmisji do 900m z aktywnym odbiornikiem
- Transmisja sygnałów wideo PAL, NTSC, SECAM
- Transmisja sygnału poprzez skrętkę komputerową UTP cat5/5e
- CE, RoHS, FCC

Specyfikacja:

Model	ZZVOSPU1
Funkcja	nadajnik/odbiornik
Wykonanie	Obudowa ABS
Media	Skrętka UTP5 / Kabel Telekom.
Częstotliwość transmisji	Max.5MHz
Złącza	1x wtyk BNC/zaciski śrubowe
Ochrona wejść wideo	2kV(wspólny tryb), 10us, IEC6100-4-15/1955(GB/t 1726, 5-1999)
MTBF(średni czas działania)	>50000h
Oslabienie sygnału	Max. 1.5dB
Czas pracy	>30000
Zabezpieczenie przeciw	>0,1 A
Temp. Pracy	-20°C ~ 70°C
Wilgotność względna	0~95%
Wymiary dxsxw [mm]	37x22x21
Waga	68g
Kolor	czarny
Wymiary opakowanie(dxsw)[mm]	122x86x30

Dla sygnału kolorowego, zasięg maksymalny mniejszy od 20% do 30%

