

VOSPU16

16 kanałowy Pasywny Transformator Wideo



- Pasywny 16 kanałowy nadajnik / odbiornik sygnału wizji po skrętce
- Estetyczne wykonanie
- Złącza BNC / Gniazdo RJ45/zaciski śrubowe
- Zasięg transmisji do 300m w zestawie z pasywnym nadajnikiem/odbiornikiem
- Zasięg transmisji do 600m w zestawie z aktywnym nadajnikiem/odbiornikiem
- Transmisja sygnałów wideo PAL, NTSC, SECAM
- Transmisja sygnału poprzez skrętkę komputerową UTP cat5/5e
- Nie wymaga zasilania
- CE, RoHS, FCC
- Wysokość 1U

Specyfikacja:

Model	VOSPU16
Funkcja	Nadajnik / Odbiornik
Wykonanie	Obudowa metalowa
Media	Skrętka UTP5 / Kabel Telekom.
Częstotliwość transmisji	Max. 5MHz
Złącza	16x BNC / 4x Gniazdo RJ45/zaciski
Temp. Pracy	-20°C ~ 70°C
Wilgotność względna	0~95%
Wymiary dxsxw [mm]	192x140x44
Waga	1520g
Kolor	Czarny

Dla sygnału kolorowego, zasięg maksymalny mniejszy od 20% do 30%

