



## VOSAU40

### 4 kanałowy aktywny odbiornik wideo



- Aktywny 4 kanałowy odbiornik sygnału wizji po skrętce
- Estetyczne wykonanie
- Złącza BNC /zaciski śrubowe
- Zasięg transmisji do 1200m w zestawie z aktywnym nadajnikiem
- Transmisja sygnałów wideo PAL, NTSC, SECAM
- Transmisja sygnału poprzez skrętkę komputerową UTP cat5/5e
- Zasięg transmisji regulowany za pomocą czterech przełączników (0-600m, 600-900m, 900-1200m, >1200m)
- Zasilanie 12-40V DC
- CE, RoHS, FCC

#### Specyfikacja:

Model	VOSAU40
Funkcja	Odbiornik
Wykonanie	Obudowa metalowa
Media	Skrętka UTP5 / Kabel Telekom.
Częstotliwość transmisji	Max. 250MHz(-3dB)
Złącza	4x wtyk BNC/zaciski śrubowe
Diody LED	czerwona-zasilanie, żółta- sygnał
Napięcie zasilania	12-40V DC
Pobór prądu	<0,05 A
Ochrona przeciw przepięciowa	2kV(10/700us)
MTBF(średni czas pracy)	>50000h
Zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe	>0,1 A
Temp. Pracy	-20°C ~ 70°C
Wilgotność względna	0~95%
Wymiary dxsxw [mm]	190x95x44
Waga	190g
Kolor	czarny

**Dla sygnału kolorowego, zasięg maksymalny mniejszy od 20% do 30%**

