



F312A

Bezprzewodowa kamera IP,
kompaktowa, wewnętrzna

- Kamera IP do zastosowań wewnętrznych
- Wbudowany web serwer
- Wifi (IEEE 802.11b/g)
- Przetwornik 1/4" CMOS ze skanowaniem progresywnym
- Rozdzielczość do 640x480
- 25 kl/s dla 640x480
- Oświetlacz światła białego (6 diod LED)
- Obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, MSN, 2.5G / 3GPP
- Obsługa FTP, SMTP, DDNS
- Oprogramowanie rejestrujące 16 kanałowe w zestawie



Parametry techniczne F312A

Przetwornik obrazu	1/4" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Obiektyw	f = 4,0mm, F2.0
Czułość	0,5 Lux
Oświetlacz	światło białe (6 diod LED), zasięg do 5m
Stosunek sygnał/szum(S/N)	> 50 dB
Kompresja wideo	MJPEG / MPEG4
Rozdzielczość	640 x 480 320 x 240 160 x 120
Ilość klatek	MPEG4: do 30 kl/s dla 640x480 MJPEG: do 15 kl/s dla 640x480
Ilość strumieni	2 (MPEG4, MJPEG) + dodatkowy dedykowany dla urządzeń mobilnych
Funkcje obrazu	obrót, odwrócenie w pionie i poziomie, jasność, kontrast, nasycenie, barwa, wyświetlanie na obrazie: tekst, data, czas, strefa prywatności
Migawka	1/60 ~ 1/30000 sek.
Audio	dwustronna komunikacja audio, wbudowany mikrofon, wyjście audio kompresja G.711, PCM, 8kHz, 64 kbit/s

Obsługa MSN	MSN wersja 7.5, 8.0, 8.5
Obsługa Wifi	WEP, WPA (PSK, AES), WPA-2 (PSK, AES)
Zabezpieczenie	hasła użytkowników, HTTPS
Ilość jednoczesnych połączeń	5 jednoczesnych połączeń (unicast) bez ograniczeń (multicast)
Zdarzenia alarmowe	Detekcja ruchu, harmonogram
Reakcja na alarm	wysłanie wiadomości email (SMTP), wysyłanie plików na serwer FTP, powiadomienie na serwer HTTP
Złącza	RJ-45 (Ethernet 10/100 Base-T), gniazdo zasilania (5VDC), przycisk Reset (ustawienia fabryczne), gniazdo Jack 3.5 mm (wyjście audio)
Zasilanie	5 VDC, 1A (zasilacz w zestawie)
Temperatura pracy	0°C ~ +50°C
Dołączone oprogramowanie	<i>Intelligent IP Installer</i> (wyszukanie urządzenia, konfiguracja), <i>IP Surveillance Software</i> (rejestracja do 16 kamer IP)
Min. wymagania dla komputera klienckiego (przeglądarka www)	Pentium 4 1.8 GHz (lub odpowiednik) karta graficzna min. 64MB 512 MB pamięci RAM Windows 2000/2003/XP/Vista Mac OS Leopard 10.5 (Safari)
Protokoły sieciowe	Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP
Akcesoria w zestawie	uchwyt montażowy, zasilacz 5 VDC
Wymiary	104 x 63 x 35 mm
Waga	0,117 kg (bez zasilacza)